



English

**CRC Power Lube®
Multi-Purpose Lubricant**

**Fights Corrosion
Loosens Rusted Parts
Penetrates Fast
Stops Squeaks**

DANGER: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

Net Contents: 1 gal (3.78 L)

No. 05007

APPLICATIONS: Alternators, Cables, Cams, Carburetors, Door Handles and Locks, Engines, Generators, Ignition Systems, Seat Tracks, Spark Plugs, Springs, Wheels, Windshield Wiper Hardware.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Do not apply while equipment is energized.

STOPS SQUEAKS – POWER LUBE® lubricates and silences annoying squeaks and squeals, reduces friction, and makes things work again. POWER LUBE® leaves a transparent protective film that guards against corrosion. **DIRECTIONS:** Apply directly onto mechanism. No need for disassembly.

PROTECTS METALS – POWER LUBE® seals out rust and corrosion and keeps working to protect tools, equipment, and all metals. **DIRECTIONS:** Apply light, even film over entire surface.

FREES RUSTED PARTS – POWER LUBE® penetrates quickly into threads, cracks, and crevices to make tough-to-budge lugs, nuts, bolts, and fasteners slip right off. **DIRECTIONS:** Apply liberally and allow to run off.

STARTS WET ENGINES – POWER LUBE® drives moisture out of wet electrical systems and keeps it out. **DIRECTIONS:** Remove distributor cap and apply directly into distributor. Then, apply a light coating over the entire electrical system.

Spanish

Lubricante multiuso Power Lube® de CRC

**Previene la corrosión
Afloja partes oxidadas
Penetra rápidamente
Elimina los chillidos**

PELIGRO: NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

Contenido neto 1gal (3,78 L)

No. 05007

APLICACIONES: Alternadores, cables, levas, carburadores, manijas y trabas de puertas, motores, generadores, sistemas de ignición, guías de asientos, bujías, resortes, ruedas, mecanismos del limpiaparabrisas.

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. No lo aplique sobre equipos encendidos.

ELIMINA LOS CHILLIDOS – POWER LUBE® lubrica y elimina los chillidos y ruidos molestos, reduce la fricción y hace que las cosas vuelvan a funcionar. POWER LUBE® deja una película protectora transparente contra la corrosión. **INDICACIONES:** Aplicar directamente sobre el mecanismo. No hace falta desarmarlo.

PROTEGE METALES – POWER LUBE® no deja entrar el óxido y la corrosión y sigue funcionando para proteger herramientas, equipamiento y todos los metales. **INDICACIONES:** Aplicar una película liviana y pareja sobre toda la superficie.

LIBERA PARTES OXIDADAS - POWER LUBE® penetra rápidamente en roscas, fisuras y grietas para liberar rápidamente pernos, tuercas, tornillos y sujetadores trabados. **INDICACIONES:** Aplicar generosamente y permitir que se escurra.

ENCIENDE MOTORES HÚMEDOS – POWER LUBE® desplaza la humedad fuera de sistemas eléctricos húmedos y la mantiene alejada. **INDICACIONES:** Saque la tapa del distribuidor y aplíquelo directamente dentro del mismo. Luego, aplique una capa liviana sobre todo el

Safe on most plastics.

WARNING: Contains Petroleum Distillates 64742-47-8 & 64741-88-4, Butyl Stearate 123-95-5, Fatty Acid Ester 61791-48-8 and Petrolatum 8009-03-8. Product should be kept from all flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult MSDS for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, floor drains, on the ground, or into any body of water.

HANDLING AND SPILL PRECAUTIONS: Keep container closed when not in use. Wash thoroughly after handling. Do not enter where high vapor concentrations are suspected unless air-supplied respirator is used and a trained observer is present and equipped with rescue gear. For spill clean-up, use proper protective equipment. Use absorbent and store in closed containers for proper disposal. Do not store above 100°F.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

sistema eléctrico.

Apto para la mayoría de los plásticos.

ADVERTENCIA: Contiene destilados de petróleo 64742-47-8 & 64741-88-4, estearato butilo 123-95-5, éster de ácidos grasos 61791-48-8 y petrolato 8009-03-8. Este producto debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte el MSDN para este producto.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

PRECAUCIONES DE MANEJO Y DERRAMES: Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Lávese completamente luego de manipular el material. No ingrese cuando pueda existir una alta concentración de vapor a menos que use un respirador autocontenido y un observador entrenado esté presente y con equipo de rescate. Use el equipo protector adecuado para limpiar los derrames. Use material absorbente y guárdelo en recipientes cerrados para desecharlo correctamente. No lo guarde a más de 100°F.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS