



(05330)

Ultra Screwloose

Penetrating Oil

Penetrates Fast • Dissolves Rust & Corrosion

**DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL
IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.
READ WARNINGS ON BACK PANEL.**

For complete product usage instructions, safety warnings and translations go to www.crcindustries.com.

New advanced Ultra Screwloose® outperforms other leading brands in penetration, speed, and corrosion resistance. Ultra Screwloose® loosens rusted fasteners, frozen parts, pipe threads, and couplings quickly and effectively.

Use Ultra Screwloose® on automobiles, household items, plumbing fixtures, agricultural equipment, guns, sporting equipment, and locks. Dissolves gums, rust and corrosion. Provides proper lubrication and prevents corrosion.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Follow all directions in numerical order.

1. Do not apply while equipment is energized. Allow to dry at least 4 to 6 hours before energizing.

(05330)

Ultra Screwloose®

Aceite penetrante

Penetra rápidamente • Disuelve el óxido y la corrosión

**PELIGRO: INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**

LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL PANEL DE ATRÁS

Para obtener las instrucciones completas de uso, advertencias de seguridad del producto y traducciones, visite www.crcindustries.com

El nuevo y mejorado Ultra Screwloose® le gana a la competencia en penetración, rapidez y resistencia a la corrosión. Ultra Screwloose® afloja pernos oxidados, partes trabadas, roscas de caños y de acoples de forma rápida y efectiva.

Use Ultra Screwloose® en automóviles, artículos del hogar, plomería, equipo de agricultura, armas, equipo deportivo y cerraduras. Disuelve goma, óxido y corrosión. Brinda lubricación adecuada y evita la corrosión.

INDICACIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Siga todas las instrucciones en orden numérico.

1. No lo aplique sobre equipos encendidos. Deje secar por lo menos 4 - 6 horas antes de volver a encender el equipo.

2. Apply liberal coating to corroded surfaces, saturating problem areas.

3. Tap joint lightly to aid penetration.

4. Proceed with disassembly.

5. Repeat application for stubborn joints, fasteners and assemblies.

WARNING: Contains petroleum distillates 8052-41-3, 64742-47-8, & 64741-88-4, oleic acid 112-80-1 and carbon dioxide 124-38-9. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F.

Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes.

Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation.

Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult SDS for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be

2. Coloque una buena cantidad sobre la superficie oxidada, saturando las áreas con problemas.

3. Golpee levemente la unión para ayudar a la penetración.

4. Proceda con el desarmado.

5. Vuelva a aplicarlo para uniones, pernos y mecanismos difíciles.

ADVERTENCIA: Contiene destilados de petróleo 8052-41-3, 64742-47-8, & 64741-88-4, ácido oléico 112-80-1 y dióxido de carbono 124-38-9. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F.

La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel.

La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada.

Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Por mayor información, consulte el SDS de este producto.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá

disposed of in conformance with local, state and federal regulations.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including battery terminals, solenoids, electrical panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

©2012 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974
www.crcindustries.com

800-272-8963 Customer Service

Made in U.S.A.

800-521-3168 Technical Info 12A CRC#575G

desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.

©2012 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974
www.crcindustries.com

800-272-8963 Servicio al cliente

Fabricado en los EE.UU.

800-521-3168 Información técnica 12A CRC#575G