



English

**Battery Terminal Protector**

**Prolongs Battery Life**

**Prevents Battery Terminal Corrosion**

**Assures Easier Starting**

**Net Wt. 7.5 oz. (213 g)**

**No. 06046**

This lead-free protective coating formula is specifically designed to protect battery terminals from corrosion, which is a major cause of hard starting and battery failure.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Shake can well before using. 2. Clean away existing corrosion with CRC Battery Cleaner. 3. Apply an even coat to freshly cleaned hold-downs, bolts, brackets and terminals. Apply after battery has been connected. 4. For preventive maintenance, reapply at least every four months. 5. When finished spraying, clean valve by turning can upside down and depressing actuator until only propellant escapes.

**DANGER:** EXTREMELY FLAMMABLE.  
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
Read warnings on back panel.

**WARNING:** Contains Hexane isomers 107-83-5, Hydrocarbon propellant 68476-86-8, Stoddard solvent 8052-41-3, Heptane 142-82-5, Petroleum distillates 64741-88-4, Xylene 1330-20-7, and Ethylbenzene 100-41-4. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Contents are extremely flammable. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can irritate eyes, skin and upper respiratory tract, and may cause headache, dizziness, drowsiness, or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate

Spanish

**Protector de terminales de batería**

**Prolonga la vida de la batería**

**Evita la corrosión de los terminales de la batería**

**Asegura un mejor arranque**

**Peso Neto 7.5 onzas (213 g)**

**No. 06046**

Esta formula de cubierta protectora sin plomo está diseñada específicamente para proteger los terminales de la batería contra corrosión, que es la mayor causa de dificultades de arranque y fallas de batería.

**INDICACIONES:** Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.

1. Agite bien la lata antes de usarla. 2. Limpie la corrosión existente con limpiador de baterías CRC. 3. Aplique una capa homogénea sobre los amarres, bulones, soportes y terminales de la batería. Aplíquelo luego de conectar la batería. 4. Para un mantenimiento preventivo, vuelva a aplicarlo cada cuatro meses por lo menos. 5. Al terminar de rociar, limpie la válvula dando vuelta la lata y presionando el gatillo hasta que salga únicamente el propelente.

**PELIGRO:** EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.  
NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.  
Lea la advertencias en el dorso.

**ADVERTENCIA:** Contiene isómeros de hexano 107-83-5, propelentes de hidrocarburo 68476-86-8, solvente Stoddard 8052-41-3, heptano 142-82-5, destilados de petróleo 64741-88-4, xileno 1330-20-7 y etilbenceno 100-41-4. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. El contenido es sumamente inflamable. No lo use cerca de llamas u otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o a los vapores puede irritar los ojos, la piel y el tracto respiratorio superior y puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o

ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**SPECIAL USAGE WARNINGS:** Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, on the ground, or into any body of water.

#### **KEEP AWAY FROM CHILDREN**

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. Do not use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. Este producto contiene productos químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO:** Contenido extremadamente Inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo.

#### **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.